

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:08



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t11-015-0,5 МПа-05-С2/	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> (-0,06...0,5) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p data-bbox="671 1088 963 1155"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1158 1279"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1458 1083 1525"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1581 1072 1648"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1704 1169 1771"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1827 930 1895"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1951 799 2018"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°С</p>