

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:01

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t10-015-0,5 МПа-05-ШР/М20-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,5) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1021">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1077 1477 1189">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1245 965 1312">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1368 1161 1435">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1491 1070 1559">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1615 1083 1682">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1738 1074 1805">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1861 1171 1928">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1984 930 2051">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2107 796 2175">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2231 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>