

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:27

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t11-015-0,5 МПа-05-ШР/Кр-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У1(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,5) МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 1390 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1211 967 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1161 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1070 1771">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1827 1169 1895">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1951 930 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2074 802 2141">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>