

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 10:59

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t10-050-0,5 МПа-05-С2/М12	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Модель:</b> 535
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2(-40...+70)°С
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Предел измерений:</b> (-0,06...0,5) МПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА
	<b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)
	<b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Штуцер М12х1,5
	<b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы
	<b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный
	<b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства
	<b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения
	<b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление-разряжение
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Питание:</b> 22...42 В
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С
	<b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С
	<b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9
	<b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130