

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:43



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t1-015-0,9 МПа-05-ШР/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> (-0,06...0,9) МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 1390 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1211 967 1279"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1161 1402"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1074 1771"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1827 1171 1895"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1951 930 2018"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2074 802 2141"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p>