

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:26

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t11-015-1,5 МПа-05-ШР/Кр-QM-ST</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 535</p> <p>Климатическое исполнение У1(-40...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений (-0,06...1,5) МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>