

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:49

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| <p>Датчик Метран-55-Вн-ДИВ-535-МП-t1-050-1,5 МПа-05-С/М12-QM-ST</p> | <p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p>Модель 535</p> <p>Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p>Основная погрешность 0,5%</p> <p>Предел измерений (-0,06...1,5) МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Штуцер М12х1,5</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> |