

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 11:31

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик Метран-55-Ех-ДИВ-535-МП-t11-015-2,4 МПа-42-С/М20-ST | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная эл.цепь   |
|  | <b>Модель:</b> 535   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> У1(-40...+70)°С   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,15%   |
|  | <b>Предел измерений:</b> (-0,06...2,4) МПа   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА  |
|  | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм                               |
|  | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм |
|  | <b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы   |
|  | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный  |
|  | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства  |
|  | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения   |
|  | <b>Маркировочная табличка:</b> с табличкой   |
|  | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление-разряжение  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|  | <b>Питание:</b> 12...42 В  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С   |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С   |
|  | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |