

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:11

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t8-015-2,4 МПа-05-С2/М20</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 535</p> <p>Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений (-0,06...2,4) МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>