

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 17:17



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t11-050-2,4 МПа-05-ШР/М20-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> (-0,06...2,4) МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1021"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1077 1477 1189"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1245 967 1312"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1368 1161 1435"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1491 1070 1559"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1615 1086 1682"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1738 1075 1805"><b>Маркировочная табличка</b> с табличкой</p> <p data-bbox="671 1861 1171 1928"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1984 932 2051"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2107 804 2175"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2231 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p>