

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:33



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик Метран-55-ДИ-516-МП-t8-025-10,0 МПа-05-ШР1/Кр | <p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b><br/>516</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b><br/>ТЗ(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b><br/>10,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 965 1279"><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1161 1402"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1070 1525"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1576 1085 1648"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1700 1074 1771"><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 1823 1098 1895"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 1946 930 2018"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 2069 804 2141"><b>Питание</b><br/>22...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+70°С</p> |