

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 21:32



Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Вн-ДИ-516-МП-t1-015-16,0 МПа-05-С/КБуст</p>	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p><b>Модель</b> 516</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b> 16,0 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b></p>