# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:49

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Вн-ДИ-517-МП-t10-025-25,0 МПа-05-С/М12 | **Исполнение по взрывозащите**: Взрывонепроницаемая оболочка |
| | **Модель**: 517 |
| | **Климатическое исполнение**: У2(-40...+70)°С |
| | **Основная погрешность**: 0,25% |
| | **Предел измерений**: 25,0 МПа |
| | **Выходной сигнал**: 0...5 мА |
| | **Код ввода для кабеля**: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм |
| | **Комплект монтажных частей (КМЧ)**: Штуцер М12х1,5 |
| | **Измеряемая среда**: жидкости, пар, газы |
| | **Электронный преобразователь**: микропроцессорный |
| | **Свидетельство о поверке**: без свидетельства |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Маркировочная табличка**: Без таблички |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Питание**: 22...42 В |
| | **Температура измеряемой среды**: -40...+70°С |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+70°С |
| | **Материал мембраны**: сплав ВТ-9 |
| | **ТУ**: 4212-009-12580824-2002 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |