

Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 18:06

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-МП-t11-015-0,06 МПа-05-С/-QM-Exp	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 518
	Климатическое исполнение: У1(-40...+70)С
	Основная погрешность: 0,15%
	Предел измерений: 0,06 МПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении
	Маркировочная табличка: Без таблички
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Степень защиты: IP65
	Питание: 22...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°C
	Температура окружающей среды: -40...+70°C
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	Комплект монтажных частей (КМЧ): без КМЧ
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130