

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:15

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-К-МП-t10-015-0,06 МПа-42-С2/Кр-Exp	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p data-bbox="671 1084 1386 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1382 1319">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1370 1161 1442">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1043 1688">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1740 1074 1812">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1986 930 2058">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2110 804 2181">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>