

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:11

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Ex-ДИ-518-К-МП-t1-015-0,06 МПа-42-С2/Кр-QM-Exp-ST</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p>Модель 518</p> <p>Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений 0,06 МПа</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не исполъ. для 55-Вн)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p>Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p>Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 12...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>