

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:43

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДИ-518-К-МП-t8-025-0,06 МПа-42-С/-Exp-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1382 1200">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1256 1161 1323">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1379 1070 1447">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1503 1046 1570">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1626 1074 1693">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1749 1098 1816">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1872 930 1939">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1995 802 2063">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2119 1182 2186">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2231 1206 2240">Температура окружающей среды</p>