

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 12:54



Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Вн-ДИ-518-МП-t1-015-0,1 МПа-05-С/М20</p>	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p><b>Модель</b> 518</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b> 0,1 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b></p>