

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:30

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-К-МП-t1-025-0,25 МПа-05-С/	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1457 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1382 1200">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1256 1161 1323">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1379 1070 1447">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1503 1086 1570">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1626 1074 1693">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1749 1098 1816">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1872 930 1939">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1995 802 2063">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2119 1182 2186">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2231 1206 2240">Температура окружающей среды</p>