

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 12:55

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| <p>Датчик Метран-55-Вн-ДИ-518-К-МП-t8-025-0,25 МПа-05-С/Кр</p> | <p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p>Модель 518</p> <p>Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Предел измерений 0,25 МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p>Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p> |