

Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 02:53

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-МП-t11-025-0,4 МПа-05-С/Кр | Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка |
| | Модель: 515 |
| | Климатическое исполнение: У1(-40...+70)С |
| | Основная погрешность: 0,25% |
| | Предел измерений: 0,4 МПа |
| | Выходной сигнал: 0...5 мА |
| | Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): Кронштейн крепления датчика к стене или опоре |
| | Измеряемая среда: жидкости, пар, газы |
| | Электронный преобразователь: микропроцессорный |
| | Свидетельство о поверке: без свидетельства |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Маркировочная табличка: Без таблички |
| | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 22...42 В |
| | Температура измеряемой среды: -40...+70°C |
| | Температура окружающей среды: -40...+70°C |
| | Материал мембраны: сплав ВТ-9 |
| | ТУ: 4212-009-12580824-2002 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |