

Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 08:50

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-К-МП-t11-025-0,4 МПа-05-ШР1/М20	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 518
	Климатическое исполнение: У1(-40...+70)С
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: 0,4 МПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм
	Измеряемая среда: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: Без таблички
	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Степень защиты: IP65
	Питание: 22...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°C
	Температура окружающей среды: -40...+70°C
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130