

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 17:23

| Наименование                                      | Параметры                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик Метран-55-ДИ-515-К-МП-t8-025-1,6 МПа-05-С/ | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                          |
|                                                   | <b>Модель:</b> 515                                                                           |
|                                                   | <b>Климатическое исполнение:</b> ТЗ(-25...+70)°С                                             |
|                                                   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%                                                           |
|                                                   | <b>Предел измерений:</b> 1,6 МПа                                                             |
|                                                   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА                                                             |
|                                                   | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм |
|                                                   | <b>Измеряемая среда:</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси           |
|                                                   | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                        |
|                                                   | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства                                            |
|                                                   | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                                     |
|                                                   | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички                                                  |
|                                                   | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                                  |
|                                                   | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                  |
|                                                   | <b>Питание:</b> 22...42 В                                                                    |
|                                                   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С                                             |
|                                                   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С                                             |
|                                                   | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9                                                         |
|                                                   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ                                              |
|                                                   | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002                                                            |
|                                                   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                               |
|                                                   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                  |