

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 14:38

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-515-К-МП-t8-025-2,5 МПа-05-ШР1/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1084 1386 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1382 1323">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1375 1160 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1498 1070 1570">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1621 1083 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1744 1072 1816">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1868 1098 1939">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1991 930 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2114 804 2186">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2237 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>