

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 10:14

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик РПД-И-ФМ (0,1 МПа) (4...20 мА) G1. 0,5 M12x1 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                   |
|   | <b>Тип присоединения:</b> Фронтальная мембрана                |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное           |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...0,1 МПа                          |
|   | <b>Класс точности:</b> 0,5                                    |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                             |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1                           |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> пластиковый M12x1 (4 pin) |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                                   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -10°...+100 °С           |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -10°...+100 °С           |
|   | <b>Питание:</b> 12...36 В                                     |
|   | <b>Потребляемая мощность:</b> Не более 1 Вт                   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> нержавеющая сталь 08X17H13M2         |
|   | <b>Материал штуцера:</b> нержавеющая сталь 08X17H13M2         |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1                       |
|   | <b>Стандарт:</b> НСРП.421262.001 ТУ                           |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                      |   |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                         |   |