

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:45



Наименование	Параметры
<p>Датчик температуры КТХА 01.01-000-к1-02-С321-4-20</p>	<p><b>Номинальная статическая характеристика (НСХ)</b> КТХА</p> <p><b>Модификация</b> Чувствительный элемент без монтажных элементов</p> <p><b>Узел коммутации</b> Свободные концы электродов</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Класс допуска</b> Первый класс</p> <p><b>Рабочий спай</b> Открытый спай</p> <p><b>Количество пар термоэлектродов</b> 2 пары термоэлектродов</p> <p><b>Материал оболочки кабеля</b> AISI 321</p> <p><b>Толщина оболочки кабеля</b> Стандартная</p> <p><b>Наружный диаметр</b> 4 мм</p> <p><b>Длина монтажной части</b> 20 мм</p> <p><b>Вибропрочность</b> группа V3</p> <p><b>Номинальное давление</b> 0,1 МПа</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -60...+120°C</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ2</p> <p><b>Группа условий эксплуатации</b> 2</p> <p><b>Диапазон измерений °C</b> -40...+800°C</p>