

Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 20:15

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик температуры КТХА 01.01-006-к1-И-С321-4,6-20 | Номинальная статическая характеристика (НСХ): КТХА |
| | Модификация: Чувствительный элемент без монтажных элементов |
| | Узел коммутации: Свободные концы электродов со штуцером |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Класс допуска: Первый класс |
| | Рабочий спай: изолированный спай |
| | Количество пар термоэлектродов: 1 пара термоэлектродов |
| | Материал оболочки кабеля: AISI 321 |
| | Толщина оболочки кабеля: Стандартная |
| | Наружный диаметр: 4,6 мм |
| | Длина монтажной части: 20 мм |
| | Вибропрочность: группа V3 |
| | Номинальное давление: 0,1 МПа |
| | Температура окружающей среды: -60...+120°C |
| | Климатическое исполнение: УХЛ2 |
| | Группа условий эксплуатации: 4 |
| | Диапазон измерений °С: -40...+1100°C |
| | ТУ: 4211-002-10854341-2013 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 902590000 |
| | ОКПД 2: 26.51.51.110 |