

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 12:17

| Наименование                                     | Параметры                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Датчик температуры КТХА 01.01-000-к1-0-Т310-6-10 | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> КТХА          |
|                                                  | <b>Модификация:</b> Чувствительный элемент без монтажных элементов |
|                                                  | <b>Узел коммутации:</b> Свободные концы электродов                 |
|                                                  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                |
|                                                  | <b>Класс допуска:</b> Первый класс                                 |
|                                                  | <b>Рабочий спай:</b> Открытый спай                                 |
|                                                  | <b>Количество пар термоэлектродов:</b> 1 пара термоэлектродов      |
|                                                  | <b>Материал оболочки кабеля:</b> AISI 310                          |
|                                                  | <b>Толщина оболочки кабеля:</b> Стандартная                        |
|                                                  | <b>Наружный диаметр:</b> 6 мм                                      |
|                                                  | <b>Длина монтажной части:</b> 10 мм                                |
|                                                  | <b>Вибропрочность:</b> группа V3                                   |
|                                                  | <b>Номинальное давление:</b> 0,1 МПа                               |
|                                                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+120°C                  |
|                                                  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ2                              |
|                                                  | <b>Группа условий эксплуатации:</b> 3                              |
|                                                  | <b>Диапазон измерений °С:</b> -40...+1300°C                        |
|                                                  | <b>ТУ:</b> 4211-002-10854341-2013                                  |
|                                                  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 902590000                                      |
|                                                  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.51.110                                        |