

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 17:30



Наименование	Параметры
Датчик температуры КТХА 01.01-000-к1-0-С321-5-10	<p data-bbox="671 181 1433 248"><b>Номинальная статическая характеристика (НСХ)</b> КТХА</p> <p data-bbox="671 304 1422 371"><b>Модификация</b> Чувствительный элемент без монтажных элементов</p> <p data-bbox="671 427 1098 495"><b>Узел коммутации</b> Свободные концы электродов</p> <p data-bbox="671 551 1142 618"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 674 903 741"><b>Класс допуска</b> Первый класс</p> <p data-bbox="671 797 890 864"><b>Рабочий спай</b> Открытый спай</p> <p data-bbox="671 920 1203 987"><b>Количество пар термоэлектродов</b> 1 пара термоэлектродов</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111"><b>Материал оболочки кабеля</b> AISI 321</p> <p data-bbox="671 1167 1090 1234"><b>Толщина оболочки кабеля</b> Стандартная</p> <p data-bbox="671 1290 979 1357"><b>Наружный диаметр</b> 5 мм</p> <p data-bbox="671 1413 1050 1480"><b>Длина монтажной части</b> 10 мм</p> <p data-bbox="671 1536 927 1603"><b>Вибропрочность</b> группа V3</p> <p data-bbox="671 1659 1038 1727"><b>Номинальное давление</b> 0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1850"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+120°C</p> <p data-bbox="671 1906 1106 1973"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ2</p> <p data-bbox="671 2029 1139 2096"><b>Группа условий эксплуатации</b> 4</p> <p data-bbox="671 2152 1038 2219"><b>Диапазон измерений °C</b> -40...+600°C</p>