

# Спецификация

Сформировано: 15.06.2026 21:50

| Наименование                                     | Параметры  |
|--|--|
| Датчик температуры КТХА 01.01-000-к0-0-Т446-2-10 | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> КТХА          |
|  | <b>Модификация:</b> Чувствительный элемент без монтажных элементов |
|  | <b>Узел коммутации:</b> Свободные концы электродов                 |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                |
|  | <b>Класс допуска:</b> Нулевой класс                                |
|  | <b>Рабочий спай:</b> Открытый спай                                 |
|  | <b>Количество пар термоэлектродов:</b> 1 пара термоэлектродов      |
|  | <b>Материал оболочки кабеля:</b> AISI 446                          |
|  | <b>Толщина оболочки кабеля:</b> Стандартная                        |
|  | <b>Наружный диаметр:</b> 2 мм                                      |
|  | <b>Длина монтажной части:</b> 10 мм                                |
|  | <b>Вибропрочность:</b> группа V3                                   |
|  | <b>Номинальное давление:</b> 0,1 МПа                               |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+120°C                  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ2                              |
|  | <b>Группа условий эксплуатации:</b> 2                              |
|  | <b>Диапазон измерений °С:</b> -40...+1000°C                        |
|  | <b>ТУ:</b> 4211-002-10854341-2013                                  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 902590000                                      |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.51.110  |