

# Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 01:57

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик TC5008Ex-U2-5-(25C)-0,25-42-L25-IP65-M20x1,5-Табл.-ЦСМ-311-00225590.020-95 | <b>Тип прибора:</b> Датчик температуры взрывозащищенный                        |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> "1ExdIIBT5"<br>взрывонепроницаемая оболочка |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2  |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Исполнение:</b> неподвижный штуцер  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА  |
|   | <b>Резьба штуцера:</b> M20x1,5-8g  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C                               |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                     |
|   | <b>Материал защитной арматуры:</b> Нержавеющая сталь                           |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> без экспортного исполнения                       |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой                          |
|   | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> без поверки  |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> с поверкой   |
|   | <b>Длина монтажной части:</b> 25 мм  |
|   | <b>Диапазон измерений °C:</b> (-25...25)                                       |
|   | <b>ТУ:</b> 311-00225590.020-95   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |