

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 15:59

| Наименование                                                                         | Параметры                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик TC5008Ex-U2-5-(200C)-0,25-42-L25-IP65-M12x1.5-П.П.Пас-ЦСМ-311-00225590.020-95 | <b>Тип прибора:</b> Датчик температуры взрывозащищенный                                                  |
|                                                                                      | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> "1ExdIIBT5"<br>взрывонепроницаемая оболочка                           |
|                                                                                      | <b>Климатическое исполнение:</b> U2                                                                      |
|                                                                                      | <b>Диапазон измерений °C:</b> (-50...200)                                                                |
|                                                                                      | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%                                                                       |
|                                                                                      | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                              |
|                                                                                      | <b>Исполнение:</b> неподвижный штуцер                                                                    |
|                                                                                      | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА                                                                          |
|                                                                                      | <b>Резьба штуцера:</b> M12x1.5-8g                                                                        |
|                                                                                      | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C                                                         |
|                                                                                      | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                                               |
|                                                                                      | <b>Материал защитной арматуры:</b> Нержавеющая сталь                                                     |
|                                                                                      | <b>Экспортное исполнение:</b> без экспортного исполнения                                                 |
|                                                                                      | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                                                   |
|                                                                                      | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Отметка о первичной поверке в паспорте |
|                                                                                      | <b>Поверка ЦСМ:</b> с поверкой                                                                           |
|                                                                                      | <b>Длина монтажной части:</b> 25 мм                                                                      |
|                                                                                      | <b>ТУ:</b> 311-00225590.020-95                                                                           |
|                                                                                      | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                                           |
|                                                                                      | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                                              |