# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:47

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик ТС5008Ex-У2-6-(50С)-0,25-42-L50-IP65-M20x1,5-ЦСМ-311-00225590.020-95 | **Тип прибора**: Датчик температуры взрывозащищенный |
| | **Исполнение по взрывозащите**: "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Основная погрешность**: 0,25% |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Исполнение**: подвижный штуцер |
| | **Выходной сигнал**: 4-20 мА |
| | **Резьба штуцера**: M20x1,5-8g |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+70°C |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **Материал защитной арматуры**: Нержавеющая сталь |
| | **Экспортное исполнение**: без экспортного исполнения |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: без поверки |
| | **Поверка ЦСМ**: с поверкой |
| | **Длина монтажной части**: 50 мм |
| | **Диапазон измерений °С**: (-25...50) |
| | **ТУ**: 311-00225590.020-95 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |