

Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 11:30

Наименование	Параметры
Датчик TC5008Ex-U2-6-(350C)-0,25-42-L50-IP65-M12x1.5-Табл.-П.П.Пас-311-00225590.020-95	Тип прибора: Датчик температуры взрывозащищенный
	Исполнение по взрывозащите: "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка
	Климатическое исполнение: У2
	Диапазон измерений °С: (-50...350)
	Основная погрешность: 0,25%
	Степень защиты: IP65
	Исполнение: подвижный штуцер
	Выходной сигнал: 4-20 мА
	Резьба штуцера: M12x1.5-8g
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	Материал защитной арматуры: Нержавеющая сталь
	Экспортное исполнение: без экспортного исполнения
	Табличка позиционного обозначения: С табличкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Отметка о первичной поверке в паспорте
	Поверка ЦСМ: без поверки
	Длина монтажной части: 50 мм
	ТУ: 311-00225590.020-95
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130