

Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 14:16

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик TC5008Ex-U2-5-(350C)-0,5-05-L25-IP65-M20x1,5-П.П.Пас-311-00225590.020-95 | Тип прибора: Датчик температуры взрывозащищенный |
| | Исполнение по взрывозащите: "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Исполнение: неподвижный штуцер |
| | Выходной сигнал: 0-5 мА |
| | Резьба штуцера: M20x1,5-8g |
| | Температура окружающей среды: -40...+70°C |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Материал защитной арматуры: Нержавеющая сталь |
| | Экспортное исполнение: без экспортного исполнения |
| | Табличка позиционного обозначения: Без таблички |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Отметка о первичной поверке в паспорте |
| | Поверка ЦСМ: без поверки |
| | Длина монтажной части: 25 мм |
| | Диапазон измерений °C: (-25...350) |
| | ТУ: 311-00225590.020-95 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |