

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 18:15

| Наименование                                                             | Параметры                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик TC5008Ex-U2-5-(400C)-0,5-42-L150-IP65-M20x1,5-311-00225590.020-95 | <b>Тип прибора:</b> Датчик температуры взрывозащищенный                        |
|                                                                          | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> "1ExdIIBT5"<br>взрывонепроницаемая оболочка |
|                                                                          | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                            |
|                                                                          | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                                              |
|                                                                          | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                    |
|                                                                          | <b>Исполнение:</b> неподвижный штуцер                                          |
|                                                                          | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА                                                |
|                                                                          | <b>Резьба штуцера:</b> M20x1,5-8g                                              |
|                                                                          | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C                               |
|                                                                          | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                     |
|                                                                          | <b>Материал защитной арматуры:</b> Нержавеющая сталь                           |
|                                                                          | <b>Экспортное исполнение:</b> без экспортного исполнения                       |
|                                                                          | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                         |
|                                                                          | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> без поверки  |
|                                                                          | <b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки                                                |
|                                                                          | <b>Длина монтажной части:</b> 150 мм                                           |
|                                                                          | <b>Диапазон измерений °C:</b> (-25...400)                                      |
|                                                                          | <b>ТУ:</b> 311-00225590.020-95                                                 |
|                                                                          | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                 |
|                                                                          | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                    |