

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 15:54

Наименование	Параметры
Датчик TC5008Ex-U2-5-(250C)-1,0-05-L250-IP65-M20x1,5-П.П.Пас-311-00225590.020-95	Тип прибора: Датчик температуры взрывозащищенный
	Исполнение по взрывозащите: "1ExdIIBT5" взрывонепроницаемая оболочка
	Климатическое исполнение: У2
	Основная погрешность: 1,0%
	Степень защиты: IP65
	Исполнение: неподвижный штуцер
	Выходной сигнал: 0-5 мА
	Резьба штуцера: M20x1,5-8g
	Температура окружающей среды: -40...+70°C
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь
	Материал защитной арматуры: Нержавеющая сталь
	Экспортное исполнение: без экспортного исполнения
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Отметка о первичной поверке в паспорте
	Поверка ЦСМ: без поверки
	Длина монтажной части: 250 мм
	Диапазон измерений °C: (-25...250)
	ТУ: 311-00225590.020-95
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130