

Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 18:59

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 2712-W-2501-D-P-026M-C-F-P-00 | Единицы измерения: м вод. ст. |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленный |
| | Предел измерений: 0...25 м вод. ст. |
| | Основная погрешность: 0,50% |
| | Степень защиты: IP69K |
| | Выходной сигнал: 0...20 мА/3-пров. |
| | Питание: 12...36 В |
| | Уплотнение: FKM |
| | Госповерка: Без госповерки |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Оболочка кабеля: PVC (поливинилхлорид) |
| | Температура измеряемой среды: 0...50 °С |
| | Температура окружающей среды: 0...50 °С |
| | Материал мембраны: Керамика Al ₂ O ₃ 96% |
| | Материал корпуса: PVC (поливинилхлорид) |
| | Диаметр корпуса: 27 мм |
| | Тип датчика: Погружной |
| | Длина кабеля: 26 метров |
| | ТУ: 4212-000-7722857693-15 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |