

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 13:44

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-S-2500-D-P-058M-A-F-P-00	<b>Единицы измерения:</b> кг/см <sup>2</sup>
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленный
	<b>Предел измерений:</b> 0...2,5 кг/см <sup>2</sup>
	<b>Основная погрешность:</b> 0,50%
	<b>Степень защиты:</b> IP69K
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА/2-пров.
	<b>Питание:</b> 12...36 В
	<b>Уплотнение:</b> FKM
	<b>Госповерка:</b> Без госповерки
	<b>Исполнение:</b> Стандартное
	<b>Оболочка кабеля:</b> PVC (поливинилхлорид)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> 0...50 °C
	<b>Температура окружающей среды:</b> 0...50 °C
	<b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96%
	<b>Материал корпуса:</b> PVC (поливинилхлорид)
	<b>Диаметр корпуса:</b> 27 мм
	<b>Тип датчика:</b> Погружной
	<b>Длина кабеля:</b> 58 метров
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130