

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:43

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-K-1003-D-U-088M-H-E-H-00-ГП	<p data-bbox="671 181 991 248">Единицы измерения кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...1000 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4...20 мА/HART</p> <p data-bbox="671 920 804 987">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 858 1111">Уплотнение EPDM</p> <p data-bbox="671 1167 879 1234">Госповерка С госповеркой</p> <p data-bbox="671 1290 863 1357">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 991 1480">Оболочка кабеля PUR (пенополиуретан)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1603">Температура измеряемой среды -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727">Температура окружающей среды -20...+70 °С</p> <p data-bbox="671 1783 999 1850">Материал мембраны Керамика Al₂ O₃ 96%</p> <p data-bbox="671 1906 1286 1973">Материал корпуса PP-HT (высокотемпературный полиэтилен)</p> <p data-bbox="671 2029 946 2096">Диаметр корпуса 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2219">Тип датчика Погружной</p>