

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 18:40

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-K-1003-D-U-038M-M-E-H-00-ГП	<b>Единицы измерения:</b> кПа
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленный
	<b>Предел измерений:</b> 0...1000 кПа
	<b>Основная погрешность:</b> 0,50%
	<b>Степень защиты:</b> IP69K
	<b>Выходной сигнал:</b> RS-485/Modbus RTU
	<b>Питание:</b> 12...36 В
	<b>Уплотнение:</b> EPDM
	<b>Госповерка:</b> С госповеркой
	<b>Исполнение:</b> Стандартное
	<b>Оболочка кабеля:</b> PUR (пенополиуретан)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+70 °С
	<b>Температура окружающей среды:</b> -20...+70 °С
	<b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96%
	<b>Материал корпуса:</b> PP-HT (высокотемпературный полиэтилен)
	<b>Диаметр корпуса:</b> 27 мм
	<b>Тип датчика:</b> Погружной
	<b>Длина кабеля:</b> 38 метров
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130