

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 15:14

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчик уровня ALZ 2712-K-1003-D-P-033M-M-E-H-00-ГП | <b>Единицы измерения:</b> кПа   |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленный                   |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...1000 кПа                                 |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,50%                                    |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP69K  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> RS-485/Modbus RTU                             |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|  | <b>Уплотнение:</b> EPDM   |
|  | <b>Госповерка:</b> С госповеркой                                      |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное  |
|  | <b>Оболочка кабеля:</b> PVC (поливинилхлорид)                         |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+70 °C                     |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -20...+70 °C                     |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96% |
|  | <b>Материал корпуса:</b> PP-HT (высокотемпературный полиэтилен)       |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 27 мм   |
|  | <b>Тип датчика:</b> Погружной   |
|  | <b>Длина кабеля:</b> 33 метра   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15                                     |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |