

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 19:18

| Наименование | Параметры |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Датчик уровня ALZ 2712-K-1003-D-U-042M-N-N-N-00 | Единицы измерения: кПа |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленный |
| | Предел измерений: 0...1000 кПа |
| | Основная погрешность: 0,50% |
| | Степень защиты: IP69K |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА/HART |
| | Питание: 12...36 В |
| | Уплотнение: NBR |
| | Госповерка: Без госповерки |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Оболочка кабеля: PUR (пенополиуретан) |
| | Температура измеряемой среды: -20...+70 °С |
| | Температура окружающей среды: -20...+70 °С |
| | Материал мембраны: Керамика Al ₂ O ₃ 96% |
| | Материал корпуса: PP-HT (высокотемпературный полиэтилен) |
| | Диаметр корпуса: 27 мм |
| | Тип датчика: Погружной |
| | Длина кабеля: 42 метра |
| | ТУ: 4212-000-7722857693-15 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |