

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 05:19



Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-B-1000-D-P-018M-A-F-P-00	<p data-bbox="671 181 991 255"><b>Единицы измерения</b> Бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 378"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 970 501"><b>Предел измерений</b> 0...1,0 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 624"><b>Основная погрешность</b> 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 930 748"><b>Степень защиты</b> IP69K</p> <p data-bbox="671 797 946 871"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 994"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 858 1117"><b>Уплотнение</b> FKM</p> <p data-bbox="671 1167 893 1240"><b>Госповерка</b> Без госповерки</p> <p data-bbox="671 1290 861 1364"><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1011 1487"><b>Оболочка кабеля</b> PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1182 1610"><b>Температура измеряемой среды</b> 0...50 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1733"><b>Температура окружающей среды</b> 0...50 °С</p> <p data-bbox="671 1783 999 1856"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96%</p> <p data-bbox="671 1906 1011 1980"><b>Материал корпуса</b> PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 2029 946 2103"><b>Диаметр корпуса</b> 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 868 2226"><b>Тип датчика</b> Погружной</p>