

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:00



Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 2712-B-0600-D-P-035M-A-F-P-00	<p data-bbox="671 181 986 253"><b>Единицы измерения</b> Бар</p> <p data-bbox="671 304 1142 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 499"><b>Предел измерений</b> 0...0,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 927 745"><b>Степень защиты</b> IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 869"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 799 992"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 855 1115"><b>Уплотнение</b> FKM</p> <p data-bbox="671 1167 890 1238"><b>Госповерка</b> Без госповерки</p> <p data-bbox="671 1290 858 1361"><b>Исполнение</b> Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1010 1485"><b>Оболочка кабеля</b> PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1177 1608"><b>Температура измеряемой среды</b> 0...50 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1201 1731"><b>Температура окружающей среды</b> 0...50 °С</p> <p data-bbox="671 1783 994 1854"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96%</p> <p data-bbox="671 1906 1010 1977"><b>Материал корпуса</b> PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 2029 943 2101"><b>Диаметр корпуса</b> 27 мм</p> <p data-bbox="671 2152 866 2224"><b>Тип датчика</b> Погружной</p>