

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:00



| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Датчик уровня ALZ 3710-K-1003-D-T-123M-D-E-P-00-ГП | <p data-bbox="671 181 986 248"><b>Единицы измерения</b><br/>кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 495"><b>Предел измерений</b><br/>0...1000 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,50%</p> <p data-bbox="671 674 927 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...10 В/3-пров.</p> <p data-bbox="671 920 871 987"><b>Госповерка</b><br/>с госповеркой</p> <p data-bbox="671 1043 799 1111"><b>Питание</b><br/>12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 855 1234"><b>Уплотнение</b><br/>EPDM</p> <p data-bbox="671 1290 855 1357"><b>Исполнение</b><br/>Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1230 1480"><b>Материал оболочки кабеля</b><br/>FEP (фторированный этилен-пропилен)</p> <p data-bbox="671 1536 1174 1603"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+50 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1198 1727"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+50 °С</p> <p data-bbox="671 1783 991 1850"><b>Материал мембраны</b><br/>керамика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96%</p> <p data-bbox="671 1906 959 1973"><b>Материал корпуса</b><br/>PVC</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096"><b>Диаметр корпуса</b><br/>21 мм</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219"><b>Тип датчика</b><br/>Погружной</p> |