

# Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 00:45

| Наименование                                    | Параметры   |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 3710-K-1003-D-T-166M-R-E-A-00 | <b>Единицы измерения:</b> кПа   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленный                   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...1000 кПа                                 |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,50%                                    |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP69K  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0,5...4,5 В/3-пров.                           |
|   | <b>Госповерка:</b> без госповерки                                     |
|   | <b>Питание:</b> 5 В/6...15 В  |
|   | <b>Уплотнение:</b> EPDM   |
|   | <b>Исполнение:</b> Стандартное  |
|   | <b>Материал оболочки кабеля:</b> FEP (фторированный этилен-пропилен)  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+80 °С                     |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+80 °С                     |
|   | <b>Материал мембраны:</b> керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96% |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нерж. сталь                                  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 17 мм   |
|   | <b>Тип датчика:</b> Погружной   |
|   | <b>Длина кабеля:</b> 166 метров                                       |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15                                     |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |