

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 09:08

| Наименование                                    | Параметры   |
|---|---|
| Датчик уровня ALZ 3710-S-6000-D-P-003M-A-F-H-00 | <b>Единицы измерения:</b> кг/см <sup>2</sup>                          |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленный                   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...6,0 кг/см <sup>2</sup>                   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,50%                                    |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP69K  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА/2-пров.                             |
|   | <b>Госповерка:</b> без госповерки                                     |
|   | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|   | <b>Уплотнение:</b> FKM  |
|   | <b>Исполнение:</b> Стандартное  |
|   | <b>Материал оболочки кабеля:</b> PVC (поливинилхлорид)                |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+80 °С                     |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+80 °С                     |
|   | <b>Материал мембраны:</b> керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96% |
|   | <b>Материал корпуса:</b> PP-HT  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 21 мм   |
|   | <b>Тип датчика:</b> Погружной   |
|   | <b>Длина кабеля:</b> 3 метра  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15                                     |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |