

Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 02:02

| Наименование | Параметры |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Датчик уровня ALZ 3710-B-1600-D-P-085M-B-F-H-00 | Единицы измерения: бар |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленный |
| | Предел измерений: 0...1,6 бар |
| | Основная погрешность: 0,50% |
| | Степень защиты: IP69K |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА/3-пров. |
| | Госповерка: без госповерки |
| | Питание: 12...36 В |
| | Уплотнение: FKM |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Материал оболочки кабеля: PVC (поливинилхлорид) |
| | Температура измеряемой среды: -25...+80 °С |
| | Температура окружающей среды: -25...+80 °С |
| | Материал мембраны: керамика Al ₂ O ₃ 96% |
| | Материал корпуса: PP-HT |
| | Диаметр корпуса: 21 мм |
| | Тип датчика: Погружной |
| | Длина кабеля: 85 метров |
| | ТУ: 4212-000-7722857693-15 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |