

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:22

Наименование	Параметры
Датчик уровня ALZ 3710-K-4002-D-P-191M-A-F-H-00	<p data-bbox="671 181 986 248">Единицы измерения кПа</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленный</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,50%</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP69K</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 4...20 мА/2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 887 987">Госповерка без госповерки</p> <p data-bbox="671 1043 799 1111">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 855 1234">Уплотнение FKM</p> <p data-bbox="671 1290 855 1357">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1480">Материал оболочки кабеля PVC (поливинилхлорид)</p> <p data-bbox="671 1536 1174 1603">Температура измеряемой среды -25...+80 °С</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1727">Температура окружающей среды -25...+80 °С</p> <p data-bbox="671 1783 999 1850">Материал мембраны керамика Al₂O₃ 96%</p> <p data-bbox="671 1906 959 1973">Материал корпуса PP-HT</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Диаметр корпуса 21 мм</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219">Тип датчика Погружной</p>